

5600

技术特性

阀体材料	Noryl
进/出口管径	1"-3/4"
流量范围(0.35MPa进水压力)	
连续出水量(压降0.1MPa)	4.54m ³ /h
峰值出水量(压降0.175MPa)	5.9 m ³ /h
阻力系数 Cv	5.2
反洗流量(压降0.175MPa)	7gpm
再生:	
顺流/逆流	任选一项
程序调节	仅吸盐时间可调节
最大再生时间	120分钟
流量计精度 3/4"	0.056-3.4m ³ /h±5%
流量计量程 3/4"	标准 0.47 - 8m ³ 加大 2.3 - 40m ³
无硬水旁通	否
主要尺寸:	
中心管直径	13/16", 1"(1.05) O.D.
排水管直径	1/2" (female)
盐液管直径	3/8"
罐体接口直径	2 1/2" - 8 NPSM
阀体高度 (由阀体顶端至罐体接口)	7"

使用于软化,多介质沙滤,活性炭过滤,的配置参考

罐体尺寸		软化					活 性 碳 过 滤 器	多介质沙滤
直径		反洗流量 DLFC	再生系统	射流器	盐液安全阀,空气止回阀	B.L.F.C.	反洗流量 DLFC	反洗流量 DLFC
in	mm	gpm (5gpm/ft ²)				gpm	gpm (10gpm/ft ²)	gpm (15gpm/ft ²)
6	152	1.0	1600 (1610)	000	2310or2300, 500Air Check	0.125	2.0	3.0
7	178	1.3	1600 (1610)	000	2310or2300, 500Air Check	0.25	3.0	4.0
8	203	1.7	1600 (1610)	00	2310or2300, 500Air Check	0.25	4.0	5.0
9	229	2.0	1600 (1610)	0	2310or2300, 500Air Check	0.5	4.5	7.0
10	254	2.4	1600 (1610)	1	2310or2300, 500Air Check	0.5	5.0	
12	305	4.0	1600 (1610)	2	2310or2300, 500Air Check	0.5	7.0	
13	330	4.6	1600 (1610)	3	2310or2300, 500Air Check	1		
14	356	5.0	1600 (1610)	4	2310or2300, 500Air Check	1		
16	406	7.0	1600 (1610)	4	2310or2300, 500Air Check	1		

注:进水压力为40psi(0.28MPa),再生盐耗为每升树脂160克盐.

电源参数	24v,110v,220v - 50Hz,60Hz
设计压力	2.1MPa
工作压力	0.14 - 0.84MPa
工作温度	34° - 110° F

工作程序	
顺流再生	程序时间(分钟)
1.预洗	5
2.反洗	10
3.吸盐置换	50
4.二次反洗	10
5.沉床	5
及盐箱补水	4 - 24
5.运行	

选项	
旁通控制阀	低水耗再生
过滤	35天时间盘
逆流再生	